



Природні фактори	Сприятливі для будівництва	С	Індекс	М		Індекс	Несприятливі для будівництва	Н	Індекс	Рекомендовані заходи
				Оцінка факторів	Оцінка факторів					
Ухил рельєфу	0,5-8%	A1	Менше 0,5: 8-15%	A2	Більше 15%	A3	Терасування схилів, вертикальне планування			
Інженерна геологія, ґрунти	Допускають зведення будівель і споруд без виступання штучних основ і складних фундаментів	I1	Потребують виступання нескладних штучних основ і фундаментів	I2	Потребують виступання складних штучних основ і фундаментів	I3				
Затоплюваність	Незатоплювані паводками	З1	Затоплюваність менше ніж на 0,5 м паводковими водами – при 1% забезпеченості і незатоплюваність паводковими водами – при 4% забезпеченості	З2	Затоплюваність більше ніж на 0,5 м паводковими водами – при 1% забезпеченості і паводковими водами – при 4% забезпеченості	З3	Підсіпка території, захисні дамби, берегоукріплення			
Ґрунтові води	Допускають будівництво без проведення робіт по зникненню рівня ґрунтових вод або виступання гідроізоляції!	Г1	Потребують проведення нескладних заходів по зникненню рівня ґрунтових вод (виступання гідроізоляції)	Г2	Потребують проведення особливих складних заходів по зникненню рівня ґрунтових вод (більше ніж на 0,5 м	Г3	Пониження рівня ґрунтових вод закріпим дренажем різних типів			
Заболоченість	Відсутність або незначна заболоченість, допускає можливість осушення найпростішими методами	Б1	Наявність заболоченості, потребують виконання нескладних інженерних заходів по осушенню	Б2	Значна заболоченість, профінансованою 2 м, вимагається проведення складних заходів по осушенню	Б3	Підсіпка території, осушення дренажем			
Просадочність	Відсутність	П1	Тип I ґрунти, просадка яких відбувається в межах деформованої зони основи від нагріву фундаментів, а просадка від власного весу ґрунту відсутнює	П2	Тип II ґрунти, просадка яких відбувається від весу вищележачого ґрунту в нижній часті просадочної зони, а при наявності зовнішнього навантаження – в межах деформованої зони	П3				

Експликація будівель і споруд

№ на плані	Найменування	Ступінь вогнест.	Категорія пожежовиб.-хонебезп.	Площа, м ²	Примітка
1	Центр реабілітації	II	Д	1520	реконструкція
2	Церква	III	Д	130	будівництво
3	Дзвіниця	III	Д	18	будівництво
4	Котельня	III	Б	234	знесення
5	Склад інвентарю	III	Д	60	знесення
6	Склад інвентарю	III	Д	35	знесення
7	Туалет	III	Д	20	знесення

ПРИМІТКИ:

1. Санітарно-захисна зона встановлюється від джерел шкідливості.
2. В разі, якщо розташування будівель і споруд буде змінено в подальших стадіях проектування конфігурація санітарно-захисна зона також повинна бути змінена.
3. Глибина залягання ґрунтових вод 5 метрів і більше.
4. Межа ділянки проектування сіпінгадає з червоною лінією вздовж вул. 40 років Перемоги.
5. Червоні лінії вулиць вказані згідно Генерального плану м. Носівка.
6. Одноразомно з розробленими детальними проекту території ведеться будівництво церкви з звітністю.

[illegible]